



افزودنی قوی



- عملکرد نهایی ساروج‌های سیمانی و ترکیبات را افزایش می‌دهد.
- باعث افزایش مقاومت در مقابل خوردگی و تاثیرات آن می‌شود.
- قابلیت ارتجاعی ساروج‌ها را ایجاد کرده و افزایش می‌دهد.
- آب‌گریزی ملات سیمانی را افزایش می‌دهد.

معرفی:

- افزودنی قوی با پایه رزین سیپنتتیک برای چسب‌ها و ساروج‌های سیمانی. قدرت مکانیکی، آب‌گریزی، انعطاف‌پذیری و چسبندگی چسب‌های سیمانی، ملات‌ها، پلاسترها و ساروج‌ها و ... را افزایش می‌دهد.
- غیرسمی و غیراشتعال، مناسب برای استفاده حرفه‌ای

مکان مورد استفاده

- به چسب‌های سیمانی، سنگ‌گچی یا سیمانی سنگ‌گچی، ملات‌ها و ساروج‌ها برای کاشی‌کاری، پلاستر کردن و ساختن لایه‌های سیمانی روی کف‌های صنعتی و فضاهایی که در معرض فشار بار یا ترافیک سنگین هستند، استخرها و محیط‌های خیس، فضاهای باز و نماهای بیرونی، کف‌های حرارت از کف، اضافه می‌شود.

مشخصات

محتویات: امولسیون حاوی افزودنی‌های پلیمرسیپنتتیک
نوع: مایع
رنگ: سفید
8:Ph
چگالی: 1/05 گرم بر سانتیمتر مکعب

ویژگیهای کاربردی

دمای مورد نیاز به هنگام کار: 5 تا 35 درجه سانتیگراد
نسبت ترکیب: با توجه به دامنه کاربرد متغیر است.

عملکرد فنی

مقاومت نسبت به رطوبت: عالی
مقاومت نسبت به مواد قلیایی: عالی
مقاومت نسبت به شوک‌های حرارتی: عالی
انعطاف‌پذیری: عالی

تاثیر CERMILATEX بر ساروج

- چسبندگی ساروج‌های سیمانی را افزایش می‌دهد.
- باعث افزایش مقاومت در مقابل خوردگی و تاثیرات آن می‌شود.
- مقاومت در مقابل حرارت را افزایش داده و تحت فشار شدید انجامد ذوب، مانع ترک خوردن می‌شود.
- وقتی به چسب‌های سیمانی کاشی اضافه می‌شود قابلیت کشیدگی و انعطاف‌پذیری را افزایش می‌دهد و مقاومت نسبت به شوک‌های حرارتی را بالا می‌برد.
- وقتی به ملات‌های سیمانی کاشی اضافه می‌شود آب‌گریزی، ضدخراشیدگی، و کشش خمیدگی ملات را افزایش می‌دهد.

کاربرد

- CERMILATEX آماده مصرف است. با این وجود، باید برای همگن شدن مایع پیش از مصرف تکان داده شود.
- ترکیب افزودنی با ساروج باید در دمای محیطی 5 تا 35 درجه سانتیگراد انجام داد.
- CERMILATEX با نسبت مساوی به ساروج اضافه می‌شود و از مقدار آبی که قرار بود برای ترکیب استفاده شود کم می‌شود. توصیه می‌شود از CERMILATEX با نسبت 1 به 3 استفاده شود (به جای 3 واحد آب، 2 واحد آب و 1 واحد CERMILATEX با هم مخلوط شود).

- هنگام کاشی‌کاری روی کاشی‌های قبلی، ترکیب متشکل از CERMILATEX و CERMIMORTAR 2-10 به نسبت 1:1 (به مقدار مساوی)، به عنوان پرایمر، توصیه می‌شود. برای یکدست شدن پرایمر، زدن دولایه توصیه می‌شود. مقدار مصرف 0/4 kg/m² در کل می‌باشد (0/2 kg/m² از CERMILATEX و 0/2 kg/m² از CERMIMORTAR 2-10).
- در مواقعی که به پلاستر قوی یا ترمیم سطح نیاز است مانند استخرها، توصیه می‌شود CERMILATEX به CERMIMORTAR 2-10 برای هم سطح کردن و بازسازی پلاستر با هم مخلوط شود.
- به علت دشوار بودن تمیز کردن آن، از پاشیدن محصول در حین کار خودداری کنید.

احتیاطات قبلی

- آب یا ترکیبات دیگری اضافه نکنید.
- روی سطوح فلزی، پلاستیکی، PVC، یا مشمع استفاده نکنید.
- به ترکیبات هم سطح‌کننده اضافه نکنید.
- اگر در محیطی بسیار گرم و خشک این محصول به یک چسب سیمانی اضافه شود می‌تواند باعث تشکیل لایه‌های نازک یا لایه‌های شدن سطح شود. در اینصورت باید لایه‌های نازک را کند و دوباره از ترکیب تازه استفاده کرد.
- در استخرها، هنگام افزودن ساروج و پلاستر، قبل از کاشی‌کاری باید حداقل 6 هفته صبر کرد تا کاملاً خشک شوند.
- در صورت افزوده شدن به چسب، خشک شدن آن را به تاخیر می‌اندازد. برای دستورالعمل‌های لازم با خدمات فنی مشاوره کنید.
- در صورت افزوده شدن به پلاستر، آن را ضخیم تر می‌کند. پس باید در حین استفاده مراقب بود.

پوشش

- مقدار پوشش تقریبی (lt/m²) با توجه به دامنه کاربرد می‌تواند متفاوت باشد. برای اطلاع از میانگین مصرف به بخش کاربرد رجوع کنید.

بسته بندی

- گالن پلاستیکی 10 لیتری (84 گالن/420kg روی هر پالت)
- گالن پلاستیکی 20 لیتری (24 گالن/480kg روی هر پالت)

انبارداری و زمان ماندگاری

- برای انبار کردن گالن‌های باز نشده در هوای خشک و خنک بالای 4 درجه سانتیگراد، زمان ماندگاری 12 ماه از تاریخ تولید است. تاریخ تولید و عدد شارژ روی بسته بندی درج شده است.
- محصولات را نباید در انبارهای مرطوب یا غرقاب شده نگهداری کرد. حداکثر 4 گالن را می‌توان برای انبار کردن روی هم قرار داد.
- در صورت عدم استفاده از گالن‌های باز شده، باید در آنها را محکم بست تا در مجاورت هوا قرار نگیرد.



بهداشت و ایمنی

- در صورت تماس با چشم سریع با آب فراوان شسته و از امداد پزشکی کمک گرفته شود.
- بعد از تماس با پوست، سریع با مقدار زیادی آب و صابون شستشو داده شود.
- از لباس، دستکش و محافظ چشم/ صورت مناسب استفاده شود.
- محصول باید دور از دسترس اطفال نگه داشته شود.

توجه: در مرحله تولید، کنترل های اولیه محصول ما انجام شده است. ما ثبات کیفیت محصولاتمان را تضمین می کنیم. همه توصیه ها و دستورالعمل های درج شده در برگه اطلاعات فنی به طور کلی بر اساس تجربیات ما است. لطفاً برای سطوح خاصی که در برگه اطلاعات فنی لحاظ نشده اند، با ما تماس بگیرید. حق به روزرسانی اطلاعات این برگه، بدون اعلان قبلی، در صورت ضرورت های فنی، برای شرکت ما محفوظ است. این کاتالوگ جدید به نسخه های قبلی ارجحیت دارد.