



Performans Beyanı
No: 2020-CM-03

1. Ürün Tipi / Kimlik Kodu	Yüksek performanslı, porselen karo yapıştırıcısı
2. Tip Parti veya Seri numarası yada tanımlanmasını sağlayacak diğer unsurlar (YMY-13. Mad.)	Germigress
3. Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamesine göre imalatçı tarafından öngörülen kullanım amacı veya amaçları	Küçük ve orta ebatlı porselen karo, granit, karo seramik, doğal kalker taş, traverten, mermer, cotto karo, tuğla ve cam mozaiklerin duvar ve zeminlere yapıştırılmasında kullanılan, yüksek yapışma mukavemeti ve esnekliğe sahip, çimento esaslı, yüksek performanslı, açık bekleme süresi uzatılmış, porselen karo yapıştırıcısıdır.
4. İmalatçı Adı, Ticari Unvanı veya markası, iletişim adresi, üretim adresi	Koramik Yapı Kimyasalları San. Tic. A.Ş. Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi 10. Cadde No:7 Bozüyük/BİLECİK Tel : (0228)314 63 00 Faks : (0228)314 63 05
5. Yetkili Temsilcisinin Adı ve İletişim adresi	Yoktur
6. Performans Değişmezliğin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi (YMY-5.Mad.)	SİSTEM 3
7. Onaylanmış Kuruluş: Uyumlaştırılmış bir standart kapsamında olan yapı malzemesinin performans beyanı	<i>Tebar A.Ş.(2164) tarafınca, TS EN 12004 :2007+A1:2012 kapsamında, performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerinden Sistem 3 altında malzemenin tip testine (imalatçı tarafından alınmış numuneye dayanarak), tip hesaplamalara, tablo halinde verilen değerlere veya açıklayıcı belgelere dayanarak malzeme tipinin tespitini yaparak CPD-ITT/R20-43 test raporunu düzenlemiştir.</i>
8. Avrupa Teknik Değerlendirmesi	NPD

9. Beyan Edilen Performans

Temel Özellikler	1		
Ticari Modeli	Cermigress	C2TE	
Yangına Karşı Tepki Sınıfı (EN 13501-1)	A 1		
Açıkta Bekletme –Erken Yapışma Kuvveti (EN 1346)	≥ 0,5 N/mm ²		
Başlangıç Yapışma Kuvveti (EN 1348. Mad.8.2)	≥ 1,0 N/mm ²		
Yapışma Kuvveti Isı İle Yaşlandırma Sonrası (EN 1348.Mad.8.4)	≥ 1,0 N/mm ²		
Su/Nem İle Yaşlandırma sonrası Çekme Yapışma Kuvveti (EN 1348-Mad.8.3)	≥ 1,0 N/mm ²		
Donma-Çözülme Çevrimi Sonrası Çekme Yapışma Kuvveti (EN 1348-Mad.8.5)	≥ 1,0 N/mm ²		
Kayma (EN 1308:2008)	≤0,5 mm		

**TS EN 12004
:2007+A1:2012**

10. Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performans/lar grubuna sahiptir. Yapı malzemeleri yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

İmalatçı adına imzalayan

Feyza ÇALI-Arge ve Kalite Kontrol Bölüm Müdürü
Bilecik-18.11.2020

Koramic
Yapı Kimyasalları
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tuzla V.D. 330 010 9600