



Performans Beyanı
No: 2020-CMM-02

1. Ürün Tipi / Kimlik Kodu	Elastik Porselen Karo Yapıştırıcısı		
2. Tip Parti veya Seri numarası yada tanımlanmasını sağlayacak diğer unsurlar (YMY-13. Mad.)	Cermix CermiPlus XL		
3. Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamesine göre imalatçı tarafından öngörülen kullanım amacı veya amaçları	Her türlü yer, duvar porselen karo, doğal taş ve mermer gibi kaplama malzemelerinin iç ve dış mekanlarda yatay ve dikey uygulamalarında kullanıla, yüksek tiksotropik özelliği ile kaymaz çimento esaslı elastik porselen karo yapıştırıcısı		
4. İmalatçı Adı, Ticari Unvanı veya markası, iletişim adresi, üretim adresi	Koramic Yapı Kimyasalları San. Tic. A.Ş. Huzurken Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 13. Cad. No:10 Tarsus/MERSİN Tel : (0324)676 40 41 Faks : (0324)676 40 47		
5. Yetkili Temsilcisinin Adı ve İletişim adresi	Yoktur		
6. Performans Değişmezliğin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi (YMY-5.Mad.)	SİSTEM 3		
7. Onaylanmış Kuruluş: Uyumlaştırılmış bir standart kapsamında olan yapı malzemesinin performans beyanı	Tebar A.Ş.(2164) tarafınca, TS EN 12004 :2007+A1:2012 kapsamında, performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerinden Sistem 3 altında malzemenin tip testine (imalatçı tarafından alınmış numuneye dayanarak), tip hesaplamalara, tablo halinde verilen değerlere veya açıklayıcı belgelere dayanarak malzeme tipinin tespitini yaparak CPR-PTD/R20-42test raporunu düzenlemiştir.		
8. Avrupa Teknik Değerlendirmesi	NPD		
9. Beyan Edilen Performans			
Temel Özellikler	1		
Ticari Modeli	CERMIX Cermiplus XL	C2TE S2	
Yangına Karşı Tepki Sınıfı (EN 13501-1)	A 1		
Açıkta Bekletme –Erken Yapışma Kuvveti (EN 1346)	≥0,5 N/mm²		
Başlangıç Yapışma Kuvveti (EN 1348. Mad.8.2)	≥ 1,0 N/mm²		
Yapışma Kuvveti Isı İle Yaşlandırma Sonrası (EN 1348.Mad.8.4)	≥ 1,0 N/mm²		
Su/Nem İle Yaşlandırma sonrası Çekme Yapışma Kuvveti (EN 1348-Mad.8.3)	≥ 1,0 N/mm²		
Donma-Çözülme Çevrimi Sonrası Çekme Yapışma Kuvveti (EN 1348-Mad.8.5)	≥ 1,0 N/mm²		
Kayma (EN 1308:2008)	≤0,5 mm		
Enine Şekil Değiştirme (EN 12002:2010)	≥5 mm		
			TS EN 12004 :2007+A1:2012

10. Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performans/lar grubuna sahiptir. Yapı malzemeleri yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

İmalatçı adına imzalayan

Feyza ÇALI-Arge ve Kalite Kontrol Bölüm Müdürü
Bilecik-18.11.2020

Koramic
Yapı Kimyasalları
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tuzla V.D. 330 010 9600