



Performans Beyanı  
No: 2014-CM-04

1. Ürün Tipi / Kimlik Kodu	Karo Seramik Yapıştırıcısı
2. Tip Parti veya Seri numarası yada tanımlanmasını sağlayacak diğer unsurlar (YMY-13. Mad.)	Cermix Cermicol Extra
3. Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamesine göre imalatçı tarafından öngörülen kullanım amacı veya amaçları	İç mekanların çimento esaslı yatay ve düşey zeminlerine yer ve duvar karolarının yapıştırılmasında kullanılan karo seramik yapıştırıcı
4. İmalatçı Adı, Ticari Unvanı veya markası, iletişim adresi, üretim adresi	Koramic Yapı Kimyasalları San. Tic. A.Ş. Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi 10. Cadde No: 7 Bozüyük/ BİLECİK Tel : (0228)314 63 00 Faks : (0228)314 63 05
5. Yetkili Temsilcisinin Adı ve İletişim adresi	Yoktur
6. Performans Değişmezliğin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi (YMY-5.Mad.)	SİSTEM 3
7. Onaylanmış Kuruluş: Uyumlaştırılmış bir standart kapsamında olan yapı malzemesinin performans beyanı	Tebar A.Ş.(2164) tarafınca, TS EN 12004 kapsamında, performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerinden Sistem 3 altında malzemenin tip testine (imalatçı tarafından alınmış numuneye dayanarak), tip hesaplamalara, tablo halinde verilen değerlere veya açıklayıcı belgelere dayanarak malzeme tipinin tespitini yaparak CPD-ITT/R13-1 test raporunu düzenlemiştir.
8. Avrupa Teknik Değerlendirmesi	NPD
9. Beyan Edilen Performans	

Temel Özellikler	1			
Ticari Modeli	Cermix Cermicol Extra	CIT		TS EN 12004
Yangına Karşı Tepki Sınıfı (EN 13501-1)	A 1			
Açıkta Bekletme –Erken Yapışma Kuvveti (EN 1346)	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>			
Başlangıç Yapışma Kuvveti (EN 1348. Mad.8.2)	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>			
Yapışma Kuvveti Isı İle Yaşlandırma Sonrası (EN 1348.Mad.8.4)	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>			
Su/Nem İle Yaşlandırma sonrası Çekme Yapışma Kuvveti (EN 1348-Mad.8.3)	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>			
Donma-Çözülme Çevrimi Sonrası Çekme Yapışma Kuvveti (EN 1348-Mad.8.5)	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>			
Kayma (EN 1308:2008)	≤0,5 mm			

10. Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performans/ lar grubuna sahiptir. Yapı malzemeleri yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

İmalatçı adına imzalayan

Feyza ÇALI-Arge ve Kalite Kontrol Bölüm Müdürü  
Bilecik-18.11.2020

**Koramic**  
**Yapı Kimyasalları**  
**Sanayi ve Ticaret A.Ş.**  
Tuzla V.D. 330 010 9699