# YAPI ÇÖZÜMLERİ

2021

CERMIX
SOLUTIONS EXPERTES

# ÇÖZÜM UZMANLARI
## ÖZEL ÜRÜNLER

- Su Yalıtım Ürünleri
- Zemin ve Duvar Kaplamaları
- Harç ve Ankraj
- Mastikler
- Katkı ve Astarlar

CERMIX aşağıdaki 5 uygulama alanını kapsayan Özel Ürünlerde gelişimine devam ediyor ve şimdi size geniş bir seçenek sunuyor:

- Su Yalıtımı
- Zemin ve Duvar Kaplamaları
- Harç ve Ankraj
- Mastikler ve Bağlayıcılar
- Katkı ve Astarlar

Bütün bu ürünler Türkiye'de kaliteye azami dikkat ederek üretilmektedir ve gerekli belgelendirmelere sahiptir.
CERMIX, kaliteli, dayanıklı, kolay uygulanabilir, çevre dostu ürünlerini, bir bütün olarak gururla sunmaktadır.

CERMIX
SOLUTIONS EXPERTES

# Su Yalıtımı Ürünleri

## Cermiproof SF

*C41101026*

*20 kg torba + 5 lt bidon*

**İki Bileşenli, Çimento Esaslı, Yarı Elastik, Su Yalıtım Malzemesi**

İki bileşenli (sıvı+toz), çimento esaslı, yarı elastik su yalıtım malzemesidir. Suya ve neme maruz kalan hacimlerde karo kaplama malzemelerinden önce seramik altı, pozitif basınca karşı su yalıtımı amacıyla yüzeye uygulanır.

- Islak hacimlerde, balkon ve küçük alanlı teras uygulamalarında mükemmel performans
- Çatlak köprüleme

## Cermiproof FF

*C41101003*

*25 kg torba + 8 lt bidon*

**İki Bileşenli, Çimento Esaslı, Elastik, Su Yalıtım Malzemesi**

İki bileşenli (sıvı+toz), çimento esaslı, elastik su yalıtım malzemesidir. Suya ve neme maruz kalan hacimlerde karo kaplama malzemelerinden önce seramik altı, pozitif basınca karşı su yalıtımı amacıyla yüzeye uygulanır.

- Havuz, su deposu ve teras uygulamalarında mükemmel performans (100 m²'den küçük alanlarda)
- Çatlak köprüleme
- Suya, dona ve termal şoklara yüksek dayanım

## Cermiproof FF PLUS

*C41101004*

*20 kg torba + 10 lt bidon*

**İki Bileşenli, Çimento Esaslı, Tam Elastik, Su Yalıtım Malzemesi**

İki bileşenli (sıvı+toz), çimento esaslı, tam elastik, üstün yapışma özellikli su yalıtım malzemesidir. Suya ve neme maruz kalan hacimlerde karo kaplama malzemelerinden önce seramik altı, pozitif basınca karşı su yalıtımı amacıyla yüzeye uygulanır.

- Olimpik havuz, su deposu ve geniş teras uygulamalarında mükemmel performans
- Yüksek çatlak köprüleme
- Suya, dona ve termal şoklara yüksek dayanım

## Cermiproof UV

*C41101005*

*25 kg torba + 8 lt bidon*

**İki Bileşenli, Çimento Esaslı, Artırılmış UV Dayanım Performanslı, Elastik, Su Yalıtım Malzemesi**

İki bileşenli (sıvı+toz), çimento esaslı, arttırılmış UV dayanımlı, elastik su yalıtım malzemesidir. Suya ve neme maruz kalan hacimlerde karo kaplama malzemelerinden önce seramik altı, pozitif basınca karşı su yalıtımı amacıyla yüzeye uygulanır.

- Balkon ve teras uygulamalarında mükemmel performans
- Çatlak köprüleme
- Suya, dona ve termal şoklara yüksek dayanım

## Cermiproof CRYSTAL

*C41301001*

*25 kg kraft*

**Çimento Esaslı, Kristalize, Su Yalıtım Malzemesi**

Tek bileşenli, çimento esaslı, kristalize su yalıtım malzemesidir. Çimento esaslı yüzeylerde betona işleyerek su geçirimsizlik sağlayan negatif ve pozitif su basıncına dayanıklı yalıtım malzemesi olarak kullanılır.

- Islak hacimlerde ve istinat duvarlarında mükemmel performans
- Negatif ve pozitif su basıncına dayanıklı

## Cermicryl

*C41209510*

*10 kg kova*

**Akrilik Esaslı, Kullanıma Hazır, Elastik, Su Yalıtım Malzemesi**

Tek bileşenli, akrilik reçine esaslı, kullanıma hazır su yalıtım malzemesidir. Suya ve neme maruz kalan hacimlerde, su yalıtım amacıyla karo gibi kaplama malzemelerinden önce yüzeye uygulanır.

- Islak mekanların su yalıtımında kolay ve hızlı uygulama
- Astarsız karo seramik yapıştırma imkanı
- Eski karo üzerine, alçı ve çimento esaslı yüzeylerde kullanımı ideal
- Üzeri boyanabilir

## Cermiproof PLUG

*C41301002*

*3 kg kova*

**Çimento Esaslı, Çok Hızlı Priz Alan, Klorid İçermeyen, Tıkaç Harç**

Tek bileşenli, çimento esaslı, çok hızlı priz alan, klorid içermeyen, su kaçışını engelleyen, tıkaç harcı. Aktif sızıntı halinde gelen suyun yalıtılmasında kullanılır.

- Temel ve bodrumlardaki perde duvarlarda
- Havuz ve su depolarında

## Cermiproof PU

*C41901025- Gri, C41903025- Beyaz*

*25 kg kova*

**Poliüretan Esaslı, Kullanıma Hazır, Su İzolasyonu**

Tek bileşenli, poliüretan esaslı, kullanıma hazır, likit, arttırılmış UV dayanımlı, çok elastik su yalıtım ve kaplama malzemesidir. Ürün farklı yüzeylere mükemmel şekilde yapışarak çok elastik ve dayanıklı bir film oluşturarak yüksek mekanik ve kimyasal dayanımlı, gerilme, yırtılma ve aşınma direncine sahip, sürekli elastik yapısı ile rötre çatlaklarını köprüleme özelliğine sahip, havadaki nem ile reaksiyona girerek kürlenmektedir.

- Çatlak köprüleme
- Kolay ve eksiz uygulama
- Göllenmeye karşı dayanıklıdır
- UV ve dona karşı dayanımı geliştirilmiştir
- Kürlendikten sonra toksik madde içermez

## Cermiproof PU 2C

*C43600001*

*10 kg + 2 kg kova*

**İki Bileşenli, Poliüretan Esaslı, Solvent İçermeyen Su Yalıtım Malzemesi**

İki bileşenli, su izolasyonunu destekleyen bir kaplama malzemesidir. Solvent içermez, sert elastiktir, UV ışınlarına dayanıklı, soğuk uygulamalı ve soğuk kür poliüretan sıvı membrandır. Hafif yaya tarfiğine dayanıklı üstünde gezilebilen, su yalıtımı sağlayan kaplama malzemesidir. Beton, çimento zemin, fayans veya fayans altına uygulanabilir.

- Çatlak köprüleme
- Elastik
- Kendiliğinden yayılabilen,
- Fırça veya rulo ile kolay uygulanabilir
- Mükemmel yapışma özelliğine sahiptir
- Kimyasallara karşı etkin direnç sergiler (solventler, yağlar, tuzlu suz, seyreltilmiş asit ve sülfatlar)
- Kürlendikten sonra toksik madde içermez.
- Göllenmeye karşı dayanıklıdır

## Cermiproof PB

*C43600010*

*25 kg kova*

**Bitüm/Poliüretan Esaslı, Kullanıma Hazır Su Yalıtım Malzemesi**

Tek bileşenli, kullanıma hazır, hızlı kürlenen, likit, farklı yüzeylere mükemmel şekilde yapışarak oldukça elastik ve dayanıklı bir film oluşturarak yüksek mekanik ve kimyasal dayanımlı, gerilme, yırtılma ve aşınma direncine sahip, sürekli elastik yapısı ile rötre çatlaklarını köprüleme özelliğinde, havadaki nem ile reaksiyona girerek kürlenen, Bitüm/poliüretan esaslı su yalıtım kaplamasıdır. İçeriği, tamamen elastomerik hidrofobik poliüretan reçineye dayanmakta olup kimyasal olarak polimerize bitümle desteklenmiştir.

- Çatlak köprüleme
- Kolay ve eksiz uygulama
- Göllenmeye karşı dayanıklıdır
- Dona karşı yüksek dirence sahiptir
- Mükemmel aderans özelliğine sahiptir
- Kürlendikten sonra toksik madde içermez

## Cermiproof PB 2C

*C43600020*

*15 kg +15 kg kova*

**İki Bileşenli, Bitüm/Poliüretan Esaslı, Likit, Su Yalıtım Malzemesi**

İki bileşenli, bitüm/poliüretan esaslı, kullanıma hazır, likit, çok elastik su yalıtım ve kaplama malzemesidir. Ürün farklı yüzeylere mükemmel şekilde yapışarak çok elastik ve dayanıklı bir film oluşturarak yüksek mekanik ve kimyasal dayanımlı, gerilme, yırtılma ve aşınma direncine sahip, sürekli elastik yapısı ile rötre çatlaklarını köprüleme özelliğine sahip, havadaki nem ile reaksiyona girerek kürlenmektedir.

- Çatlak köprüleme
- Kolay ve eksiz uygulama
- Kürlendikten sonra toksik madde içermez
- Göllenmeye karşı dayanıklıdır

## Cermiproof BITUM

*C43700130*

*30 kg kova*

**Polimer Modifiye Bitüm Kauçuk Esaslı, Solvent İçermeyen, Su Yalıtım Malzemesi**

Tek bileşenli, bitüm kauçuk esaslı, polimer modifiyeli, solvent içermeyen, W1 sınıfı su yalıtım malzemesidir. Fırça, mala veya sprey makinası ile kolayca uygulanır. Kalıcı ve esnek bir yalıtım sağlar.

- Çatlak köprüleme
- Kolay ve eksiz uygulama
- Uygulanan yüzeye tam yapışır
- Düşey ve yatay yüzeylerde uygulanabilir, akma yapmaz
- Açık bekleme süresi uzatılmış
- Donma-çözünmeye dayanıklı
- Zemindeki bakteri, tuz ve asitlere dirençlidir

## Cermiproof BITUM 2C

*C43700230*

*22 kg + 8 kg kova*

**İki Bileşenli, Polimer Modifiye Bitüm Kauçuk Esaslı, Solvent İçermeyen, Elyaf Takviyeli, Su Yalıtım Malzemesi**

İki bileşenli, bitüm kauçuk esaslı polimer modifiyeli, elyaf takviyeli, solvent içermeyen W1 sınıfı su yalıtım malzemesidir. Fırça, mala veya sprey makinası ile kolayca uygulanır, kalıcı esnek bir yalıtım sağlar.

- Çatlak köprüleme
- Yatay ve dikey uygulamalar için uygundur
- Kolay ve eksiz uygulama
- Daha uzun işlenebilirlik için daha uzun kap ömrü
- Donma çözülme döngüsüne dayanıklıdır
- Topraktaki bakteriyel saldırılara, tuzlara ve asitlere karşı dayanıklıdır
- Fırça ile kolayca uygulanır

## Cermiproof BITUM PLUS 2C

*C43700330*

*22 kg + 8 kg kova*

**İki Bileşenli, Polimer Modifiye Bitüm Kauçuk Esaslı, Su Yalıtım Malzemesi**

İki bileşenli, bitüm kauçuk esaslı polimer modifiyeli, solvent içermeyen W2B sınıfı su yalıtım malzemesidir. Fırça, mala veya sprey makinası ile kolayca uygulanır, kalıcı esnek bir yalıtım sağlar.

- Çatlak köprüleme
- Yatay ve dikey uygulamalar için uygundur
- Kolay ve eksiz uygulama
- Daha uzun işlenebilirlik için daha uzun kap ömrü
- Donma çözülme döngüsüne dayanıklıdır
- Topraktaki bakteriyel saldırılara, tuzlara ve asitlere karşı dayanıklıdır
- Fırça ile kolayca uygulanır

## Pah BANDI

*C90101808*

*10mt ve 50 mt*

**Termoplastik elastomer esaslı, duvar ve zemin birleşim yerleri için kullanılan su yalıtım bandı**

Enine yüksek esnemeye sahip, boyuna rijit (esnemeyen), file taşıyıcılı yalıtım bandıdır.

- Islak hacimlerde, havuzlarda, su depolarında,
- Su arıtma tesislerinde,
- Balkonlarda ve parapetlerde, teraslarda ve çatı bitişlerinde,
- Soğuk derz ve dinamik çatlaklardaki hareketlerin, elastik yapısı ile yalıtılmasında kullanılır.

## Cermitape FPO

*C90101801 CermiTape FPO 1 mm w:20cm*
*C90101802 CermiTape FPO 2 mm w:25cm*

*20 metre rulo*

**Yüksek harekete maruz kalan derzler için su yalıtım bandı**

- Yüksek yapışma,
- Yüksek elastikiyet,
- Kimyasal dayanım,
- Hava koşullarına ve suya karşı dirençli,
- Kök dayanımlı

# Zemin / Duvar Kaplamaları

## Cermifloor 3-10

*C42301025*

*25 kg torba*

**Çimento Esaslı, Kendinden Yayılan Şap**

Tek bileşenli, çimento esaslı, hızlı kuruyan, kendinden yayılan yüzey düzeltme ve hazırlama şapıdır. Aşınma ve tozumaya karşı dirençli, gözeneksiz bir yapı oluşturur.

- İç mekanlarda 10 mm kalınlığa kadar kot farklılığı düzeltme
- Kendinden yayılma özelliği ile hızlı ve kolay uygulama
- Büzülmez ve çatlamaz
- Yüksek basma dayanımı
- Seramik üzeri ve yerden ısıtmalı döşemelerde güvenli kullanılır

## Cermifloor 4-30

*C42101025*

*25 kg torba*

**Çimento Esaslı, Fiber Takviyeli, Kendinden Yayılan Şap**

Tek bileşenli, çimento esaslı, hızlı kuruyan, kendinden yayılan, fiber takviyeli yüzey düzeltme ve hazırlama şapıdır. Aşınma ve tozumaya karşı dirençli, gözeneksiz bir yapı oluşturur.

- İç mekanlarda 30 mm kalınlığa kadar kot farklılığı düzeltme
- Ağır yük ve yaya trafiği için ideal
- Kendinden yayılma özelliği ile hızlı ve kolay uygulama
- Büzülmez ve çatlamaz
- Yüksek basma dayanımı
- Seramik üzeri ve yerden ısıtmalı döşemelerde güvenli kullanım

## Cermifloor 10-50

*C42501025*

*25 kg torba*

**Çimento Esaslı, Kuru Harç**

Tek bileşenli, çimento esaslı yüzey düzeltme ve hazırlama için kuru harçdır. Zeminin düzeltilmesi ve zemin eğimi verilmesi için kullanılır.

- İç mekanlarda zemin tesviyesinde 50 mm kalınlığa mükemmel performans
- Ağır yük ve yaya trafiği için ideal
- Büzülmez ve çatlamaz

## Cermifloor QR

*C42401025- Gri, C42409525- Yeşil, C42404825- Kırmızı*

*25 kg torba*

**Kuvars Agregalı, Yüzey Sertleştirici**

Tek bileşenli, çimento esaslı, kuvars agrega ve katkı malzemeleriyle modifiye edilmiş, endüstriyel zeminlerde yüzey aşınma direncini arttıran beton yüzey sertleştirme malzemesidir.

- Hafif ve orta trafikte zeminler için uygun
- Pürüzsüz ve homojen bir yüzey elde etmek için uygulanır
- Gelişmiş aşınma ve darbe dayanımı
- Yüzey tozumasını geciktirme

## Cermifloor BS

*C42601025- Gri, C42609525- Yeşil, C42604825- Kırmızı*

*25 kg torba*

**Bazalt Agregalı Yüzey Sertleştirici**

Tek bileşenli, çimento esaslı, bazalt agrega ve katkı malzemeleriyle modifiye edilmiş, endüstriyel zeminlerde yüzey aşınma direncini arttıran beton yüzey sertleştirme malzemesidir.

- Orta ve ağır trafikte zeminler için uygun
- Pürüzsüz ve homojen bir yüzey elde etmek için uygulanır
- Gelişmiş aşınma ve darbe dayanımı
- Yüzey tozumasını geciktirme

## Cermifloor EP 2C

*C49201020*

*16 kg + 4 kg kova*

**İki Bileşenli, Epoksi Esaslı, Solventsiz, Kendiliğinden Yayılan Kaplama**

İki bileşenli, epoksi reçine esaslı, solventsiz, kendinden yayılan, kolay temizlenebilen ve ağır trafiğe dayanıklı kaplama malzemesidir.

- Kimyasallara karşı etkin direnç sergiler
- İç zemin uygulamalarda
- Eski kaplamaların üzerine
- Alışveriş merkezi, hastaneler, mağazalar, Endüstriyel yüzey sistemlerinde koruyucu kaplama,kimyasal atık havuzları, İçme su depoları, Endüstriyel mutfaklar, Kanalizasyon ve dönüşüm havuzları, Uçak hangarları ve ağır trafiğe maruz yüzeyler, Otopark, spor salonları, kapalı alanlara uygulanır.

## Cermifloor PU 2C

*C43807004*

*8 kg + 2 kg kova*

**İki Bileşenli, Poliüretan Esaslı, Solventsiz, Zemin Kaplama**

İki bileşenli, poliüretan esaslı, solventsiz, anti-şok özellikli, uzun ömürlü, UV dayanımlı kendinden yayılan iç cephe ve dış cephe kaplama malzemesidir.

- Hastane ve laboratuvar gibi hijyenik gerektiren alanlarda
- Orta yoğun araç trafiğine açık yerler
- Spor salonları, tenis kortları, basketbol, voleybol alanları,
- Hafif sanayi üretim alanları, atölyeler, garajlar ve depolarda kullanılır.

## Cermicoat EP 2C

*C49301025*

*8 kg + 2 kg kova*

**İki Bileşenli, Epoksi Esaslı, Solventsiz, Boya**

Çift bileşenli, epoksi reçine esaslı, solventsiz parlak, kolay temizlenebilen, asitlere ve diğer kimyasallara karşı dayanımlı son kat zemin ve duvar boya malzemesidir.

- Yüksek kimyasal ve aşınma dayanımı
- Kolay temizlenen
- Tiksotropik iç cephe uygulamaları
- Eski kaplamaların üzerine
- Alışveriş merkezi, hastaneler, mağazalar, endüstriyel yüzey sistemlerinde koruyucu kaplama, kimyasal atık havuzları, Kanalizasyon ve dönüşüm havuzları, içme su depoları, otopark, spor salonları, kapalı alanlar, uçak hangarları ve ağır trafiğe maruz yüzeyler, endüstriyel mutfaklar,-hastane, laboratuvar, yemekhane, gıda tesisleri gibi hijyen gerektiren alanlarda kullanılabilir.

## Cermicoat EP TIXO 2C

*C49301020*

*20 kg + 5 kg kova*

**İki Bileşenli, Epoksi Esaslı, Solventsiz, Portakal Kabuğu Desenli Kaplama**

Çift bileşenli, epoksi reçine esaslı, solventsiz düşük viskoziteli, portakal kabuğu desenli son kat kaplamadır.

- Tekstürlü
- İç zemin yatay ve düşey uygulamalarda
- Ağır trafiğe maruz yüzeyler
- Eski kaplamaların üzerine
- Fabrika, depo ve imalathaneler,laboratuvar, endüstriyel mutfaklar, gıda, ilaç sanayi gibi ıslak hacim alanlarında, içme su depoları, kimyasal atık havuzları, kanalizasyon ve dönüşüm havuzları, otopark, spor salonları, kapalı alanlar, uçak hangarlarında uygulanır.

## Cermicoat PU
*C49605001*

*25 kg kova*

**Poliüretan Esaslı, Alifatik, Su Yalıtım Kaplaması**
Tek bileşenli, poliüretan esaslı, zeminin boyanması ve korunması için kullanılan alifatik solvent bazlı boya ve kaplama ürünüdür. Mükemmel yapışma ve mekanik özellikleri, iyi aşınma direnci ile hem dayanımlı hem de esnek film oluşturur.
- Kolay ve eksiz uygulama
- UV ve dona karşı dayanımı geliştirilmiştir
- Kürlendikten sonra toksik madde içermez.
- Yüksek kimyasal dayanımı

## Cermicoat PU 2C
*C31704405*

*12 kg + 4,8 kg kova*

**İki Bileşenli, Poliüretan Bazlı, Son Kat Kaplama**
İki bileşenli, poliüretan esaslı, aromatik, solventli, renkli, kolayca temizlenen, yüksek aşınma ve kimyasal dayanımlı, son kat koruma ve kaplama malzemesidir.
- Yüksek kimyasal mekanik ve aşınma dayanımı,
- Kolay temizlenir,
- İç zemin uygulamaları için.

## Cermicoat PU 2CA
*C49605005*

*16 kg + 4 kg kova*

**İki Bileşenli Poliüretan Esaslı, Alifatik, Son Kat Kaplama**
Çift bileşenli, poliüretan esaslı, zeminin boyanması ve korunması için kullanılan alifatik solvent bazlı boya ve kaplama ürünüdür. Mükemmel yapışma ve mekanik özellikleri, iyi aşınma direnci ile hem dayanımlı hem de esnek film oluşturur.
- Yüksek kimyasal mekanik ve aşınma dayanımı,
- Kolayca temizlenen
- İç-dış cephe zemin ve duvarlarda
- UV dayanımlı
- Gemi güverteleri ve makine ekipmanları, su-toprak altı petrol ve gaz boruları, depo ve fabrikalarda kullanılır.

# Harç & Ankraj

## Cermifine
*C61303025*

*25 kg torba*

**Çimento Esaslı,İnce Dolgulu, Boya Altı Sıva**
Tek bişenli, çimento esaslı boya altı saten görünümlü sıvadır. 0-3mm arasında ince sıva olarak kullanılır. Yüksek yapışma performansına sahiptir. Dış ortam koşullarına dayanıklıdır.
- Boya öncesi yüzey hazırlamaya uygun
- Büzülmez ve çatlamaz

## Cermimortar 3-20
*C61101025*

*25 kg torba*

**Çimento Esaslı, Kalın Dolgulu, Yüzey Düzeltme ve Tamir Sıvası**
Tek bileşenli, çimento esaslı, suya, rutubete ve neme karşı dayanıklı, kolay uygulanabilen, kalın dolgulu yüzey düzeltme ve tamir sıvasıdır. 3-20 mm arasında, yüzey bozukluklarının, kalın çatlakların, derin oyukların ve kot farklılıklarının düzeltilmesinde ve sıva tamiratlarında kullanılır. Yüksek yapışma performansına sahiptir.
- Büzülmez ve çatlamaz
- Dış ortam koşullarına dayanıklıdır

## Cermirep R3 T
*C61501020*

*20 kg torba*

**Çimento Esaslı, R3 sınıfı, Polimer Modifiye, Elyaf Takviyeli Gözenek Kapatan, Pürüzsüzleştiren Harç**
Tek bileşenli, çimento esaslı, polimer modifiyeli, elyaf takviyeli, gözenek kapatıcı ve bozulmuş betonarme yapıların yapısal onarımı için düzleyici harç.
- İşlenebilirlik süresi: 20 dakika / Son işlem ve ilk sertleşme süresi: 1 saat
- İyi mekanik özellikler
- Düşük Büzülme
- Mükemmel bağ gücü
- Donma / Çözülme dayanımı
- Sülfat dirençli

## Cermirep R4 T
*C61601020*

*20 kg torba*

**Çimento Esaslı, R4 Sınıfı Polimer Modifiye, Elyaf Takviyeli Tamir Harcı**
Tek bileşenli, çimento esaslı,elyaf takviyeli, yapısal onarımlar için büzülme dayanıklı tamir harcı.
- Normal ayar süresi (> 30 dakika)
- İyi mekanik özellikler
- Son derece Düşük Büzülme
- Mükemmel bağ gücü
- Donma / Çözülme dayanımı

## Cermirep EP 2C T
*C61801025*

*4,5 kg +1,5 kg kova*

**İki Bileşenli, Epoksi Bazlı, Solventsiz, Tiksotropik, Beton Tamir Harcı**
İki bileşenli, epoksi reçine esaslı, solventsiz, tiksotropik, büzülmeyen ve korozyona dayanıklı tamir harcıdır.
- Mükemmel yapışma
- Yüksek mekanik dayanım
- Aşınmaya ve kimyasallara karşı dayanıklı
- Doğrudan betona ve şapa uygulanabilir

## Cermirep PASIV T
*C61701010*

*10 kg torba*

**Çimento Esaslı, Korozyon Önleyici Astar**
Tek bileşenli, çimento esaslı, polimer modifiyeli, donatı koruması için ve ayrıca Cermirep beton tamir harçları yapışması için astar.
- İşlenebilirlik süresi: 25 dakika
- Antikorosiv

## Cermigrout
*C61401025*

*25 kg torba*

**Çimento Esaslı, Grout Harcı**
Tek bileşenli, çimento esaslı yüksek mukavemetli, yüksek akıcılık özelliğine sahip büzülme yapmayan, iklim şartlarına dirençli grout harcı.
- Uygulandıktan kısa zaman sonra yüksek aderans ve dayanıklılık
- Yüksek akışkan olup kendiliğinden yerleşme ve büzülme yapmama

# Mastikler

## Cermisil AS

*280 ml*
*C51100002 – Şeffaf C51103002 – Beyaz*
*310 ml*
*C51100001 – Şeffaf C51103001 – Beyaz*

*280 ve 310 ml kartuşlar*

**Asetik, Silikon**

Tek bileşenli, genel kullanım amaçlı, hijyenik, asidik kürlenen silikon mastiktir. Farklı malzemelerin birleşim derzlerinde sızdırmazlık amacıyla kullanılır. Uygulandıktan sonra çökme yapmaz.

- Birçok yüzeye mükemmel yapışır,(karo seramik, vitrifiye, cam, lavabo, küvet, plastik ve boyalı yüzeyler)
- Küflenmeyi geciktirici özelliğe sahiptir
- Hızlı kurur, kuruma esnasında gözenek oluşturmaz
- Solventsiz
- Düşük ve yüksek sıcaklıklarda özelliğini kaybetmez
- Akmaz, kolay uygulanır ve uzun ömürlüdür

## Cermisil NS

*280 ml*
*C51300002 – Şeffaf, C51303002 – Beyaz*
*310 ml*
*C51300001 - Şeffaf, C51303001 – Beyaz*

*280 ve 310 ml kartuşlar*

**Nötral, Silikon**

Tek bileşenli, genel kullanım amaçlı, hijyenik, nötr sertleşen silikon mastiktir. Derz dolgusu olarak veya farklı malzemelerin birleşim derzlerinde sızdırmazlık amacıyla kullanılır. Kullanıma hazırdır, korosif değildir. UV'ye ve hava koşullarına dayanıklıdır.

- Betona, çimento esaslı ve alüminyum yüzeylere mükemmel yapışır,
- Küflenmeyi geciktirici özelliği vardır
- Kuruma esnasında gözenek oluşturmaz,
- Solventsiz ve kokusuzdur
- Düşük ve yüksek sıcaklıklarda özelliğini kaybetmez,
- Akmaz, kolay uygulanır ve uzun ömürlüdür.

## Cermisil AKR

*310 ml C51401003 - Gri, C51401003 – Beyaz*
*600 ml C51401006 - Gri, C51403006 – Beyaz*
*500 gr C51401005 - Gri, C51403005 – Beyaz*

*310 ml ve 500 gr kartuş / 600 ml sosis*

**Tek komponentli, akrilik esaslı, likit mastik**

Tek bilesenli, iç ve dıs ortamlarda, yapı malzemelerinin birlesimlerinde ve çatlaklarda kullanılabilen, genel amaçlı akrilik mastik

- Boyanabilir,
- Uzun süreli esneklik,
- Su, rüzgar ve neme dayanıklıdır,
- Kolay uygulanma ve temizlik,
- Kuruduktan sonra su geçirmez,
- Kokusuzdur.

## Cermithane

*C51901002- Gri, C51903002- Beyaz,*
*C51906002- Siyah*

*600 ml sosis*

**Poliüretan Esaslı, Elastik, Mastik**

Tek bileşenli, poliüretan esaslı dolgu malzemesidir. Havanın nemi ile prizini alarak uygulandığı yerlerde elastik bir yapı oluşturur. Geniş bir sıcaklık aralığında dahi uygulandığında elastik özelliğini muhafaza edebilmektedir.

- Kolay uygulama
- Her tür yüzeye mükemmel yapışır. (Özellikle astar uygulanmış yüzeyler.)
- Mükemmel yaşlanma direncine sahiptir
- Tiksotropik özelliğe sahiptir
- Üzeri boyanabilir ( Boya tipine göre önceden test edilmeli)
- Mikroorganizmalara ve çeşitli kimyasallara karşı direnci iyidir
- Kürlendikten sonra toksik madde içermez

## Cermithane MS

*280 ml*
*C52001006 - Gri, C52003006 - Beyaz*
*600 ml*
*C51801002 - Gri, C51803002 - Beyaz*

*600 ml sosis*

**MS Polimer Esaslı, Elastik, Mastik**

Tek bileşenli, MS polimer esaslı dolgu malzemesidir. Havanın nemi ile prizini alarak uygulandığı yerlerde elastik bir yapı oluşturur. Geniş bir sıcaklık aralığında dahi uygulandığında elastik özelliğini muhafaza edebilmektedir.

- Dış mekan kullanımı için uygundur, UV dayanımı vardır
- Nemli yüzey uygulaması mümkündür
- Kolay uygulama
- Her tür yüzeye mükemmel yapışır (Özellikle astar uygulanmış yüzeyler.)
- Mükemmel yaşlanma direncine sahiptir
- Tiksotropik özelliğe sahiptir
- Üzeri boyanabilir ( Boya tipine göre önceden test edilmeli)
- Mikroorganizmalara ve çeşitli kimyasallara karşı direnci iyidir
- Kürlendikten sonra toksik madde içermez

## Cermithane PC 2C

*C51901001*

*10 kg + 2 kg kova*

**İki Bileşenli, Poliüretan / Polimer Modifiye, Kömür Katranı Esaslı, Mastik**

İki bileşenli, poliüretan/polimer modifiye, kömür katranı esaslı mastik. Jet yakıtlarından, deniz suyundan, hidrolik materyallerden ve yağlardan etkilenmez. Ağır trafiğe ve yüzey hareketlerine karşı dirençlidir.

- Açık hava uygulamalarına uygundur
- Kolay uygulama
- Mükemmel yapışma (beton,metal,ahşap ve benzeri)
- Boya uygulanabilir
- Pürüzsüz yüzey oluştuma özelliği

# Astarlar & Katkılar

## Cermifilm

*C31100005*

*5 lt bidon*

**Sentetik Reçine Esaslı, Kullanıma Hazır Astar**

Sentetik reçine esaslı, kullanıma hazır yüzeyde emiciliği dengeleyen, bağlayıcı sıvı astar malzemedir.

- Çimento ve alçı yüzeylerin su emiciliğini dengelemek için kullanılır
- Solventsiz ve kokusuzdur, kapalı mekanlarda güvenle kullanılır
- Uygulandığı yüzeyde tozumayı engeller

## Cermifilm PLUS

*C32004001-1 Kg, C31209003- 3 Kg, C31209005- 5 Kg*

*1 kg, 3 kg, 5 kg kovalar*

**Sentetik Reçine Esaslı, Kullanıma Hazır, Mineral Dolgulu Astar**

Sentetik reçine esaslı, kullanıma hazır, mineral dolgulu, bağlayıcı sıvı astar malzemedir. Özel dolgulu yapısı sayesinde pürüzsüz ve emiciliği olmayan yüzeylere uygulanacak harcın bağlayıcılığını artırır.

- Eski karo üzeri karo uygulamalarında astar malzemesi olarak idealdir
- Seramik, cam gibi pürüzsüz yüzeylere çimento harcın bağlayıcılığını artırır
- Solventsiz ve kokusuzdur, kapalı mekanlarda güvenle kullanılır

## Cermifilm PLUS BETON

*C33809512*

*12 kg kova*

**Sentetik Reçine Esaslı, Mineral Dolgulu Astar**

Sentetik reçine esaslı, dolgulu, yüzey aderansını artırıcı brüt beton astardır.

- Hazırlanması ve uygulanması kolaydır
- Solvent içermez, kokusuzdur
- Su ile karıştırılarak kullanıma hazır hale gelir
- Pürüzlü yüzey oluşturarak yapışma mukavemetini artırır

## Cermimix

*C32107005*

*5 lt kova*

**Çimento Esaslı, Harç ve Beton İçin Su Geçirimsizlik Katkısı**

Beton, şap, sıva vb. harç karışımlarında su geçirimsizlik sağlayan, klorür içermeyen, kullanıma hazır, gözenekleri dolduran sıvı katkı malzemesidir.

- Çimento esaslı harçlarda, sıva ve şaplarda
- Yüzme havuzu, su deposu, tünel, kanallarda, temel ve perde duvarlarda kullanılır.

## Cermiprime EPR 2C

*C44200025*

*10 kg + 5 kg kova*

**İki Bileşenli, Pür Epoksi Bazlı, Solventsiz Astar**

İki bileşenli, pür epoksi reçine esaslı, solventsiz, astar malzemesidir. Beton ve çimento esaslı mineral yüzeylerde, kaplama malzemeleri öncesinde mukavemeti artırmak için kullanılır.

- İç ve dış uygulamalarda, poliüretan ve epoksi sistemler için astar
- Kimyasal dayanımlı
- Düşük viskozite
- Yüksek yapışma mukavemeti

## Cermiprime EP 2C

*C49200015*

*20 kg + 6,5 kg kova*

**İki Bileşenli, Epoksi Bazlı, Dolgulu Astar**

İki bileşenli, epoksi esaslı, solventsiz, dolgulu astar malzemesidir.

- İç ve dış uygulamalarda, poliüretan ve epoksi sistemler için astar
- Kimyasal dayanımlı
- Düşük viskozite
- Yüksek yapışma mukavemeti

## Cermiprime PU

*C44400015- 15 Lt*
*C44400004- 4 Lt*

*4 lt, 15 lt bidon*

**Poliüretan Esaslı, Elastik Astar**

Tek bileşenli, poliüretan esaslı, elastik, düşük viskoziteli astar.

- Poliüretan ve epoksi kaplama astarı
- Metal, ahşap, çimento (beton, şap, sıva) yüzeylere uygulanabilir
- Kalıp betonu gibi pürüzsüz yüzeyler

## Cermiprime PU PLUS

*C44500015*

*2,5 kg kova*

**Poliüretan Esaslı, Solventsiz, Elastik Astar**

Tek bileşenli, poliüretan esaslı, solventsiz, elastik astar.

- Nemli yüzeylerde uygulanır
- Poliüretan ve epoksi kaplama astarı
- Metal, ahşap, çimento (beton, şap, sıva) yüzeylere uygulanabilir
- Kalıp betonu gibi pürüzsüz yüzeyler

## Cermilatex

*C32100005- 5Lt, C32100020- 20Lt*

*5 lt, 20 lt bidonlar*

**Sentetik Polimer Esaslı, Performans Artırıcı Katkı Malzemesi**

Tek bileşenli, sentetik polimer esaslı, çimento esaslı harçlar icin bağlayıcı ve mukavemet artırıcı sıvı katkı malzemesidir. Karo yapıştırıcısı, derz dolgu malzemesi, sıva, şap, harç vb. çimento esaslı malzemelerde kullanılır.

- Çimento esaslı ürünlerde; tutunma gücü, mekanik mukavemet,elastikiyet ve su geçirimsizlik özelliğini arttırır

CERMIX

SOLUTION EXPERTES

# NOT

# YAPI ÇÖZÜMLERİ

CERMIX

Koramic Yapı Kimyasalları A.Ş.

**Genel Müdürlük**
E5 Karayolu Üzeri Şifa Mah. Hükümet Cad. Tuzla 34941 - İstanbul
Tel: +90.216.423 34 33 (Pbx) • Fax: +90.216.423 50 02
**Bozüyük Fabrika**
Koramic Yapı Kimyasalları A.Ş.
Bozüyük O.S.B. 10. Cadde No: 3 Bozüyük 11300 Bilecik
Tel: +90.228.314 63 00 (Pbx) • Fax: +90.228.324 63 05
**Mersin Fabrika**
Koramic Yapı Kimyasalları A.Ş.
Huzurkent Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 13. Cadde No: 10 Tarsus - Mersin
Tel: +90.324.676 40 41 - 676 42 32 - 676 44 49 • Fax: +90.324.676 40 47