

# CERMIX DERZ TEMİZLEYİCİ

## ASİDİK, SIVI DERZ DOLGU TEMİZLEYİCİ

Şeffaf



- Kolay uygulama
- Hızlı ve etkili bir temizleme

- Asidik
- Derz dolguları aşındırmayan özel formül

## ÜRÜN

### KULLANIM ALANLARI

- Karo seramik, porselen karo ve derz dolgular üzerinde oluşan leke ve kirlerin kolayca temizliğinde,
- Banyolar, mutfaklar ve genel kullanım alanlarında,
- Aside dayanıklı karo seramik, porselen karo vb. kaplama malzemeleri üzerinde.

### GENEL ÖZELLİKLER

Yapı	: Sıvı
Renk	: Şeffaf
Ph	: 1,5
Yoğunluk	: 0,9 gr/cm <sup>3</sup>
Donma noktası	: -6 °C



### TÜKETİM

- 0,5 lt ile yaklaşık 50 mtül derz hattı temizliği

### AMBALAJ

- 0,5 lt plastik sprey ambalaj (Kolide 10 adet)

### DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

- Rutubetsiz, kuru ve dış hava koşullarına karşı korunaklı depolarda stoklanmalıdır.
- Raf ömrü, uygun depolama şartlarında 1 yıldır.
- Açılmış ambalajlar ağzı sıkıca kapatılarak saklanmalıdır.
- Depolamada ürün güneşe veya dona maruz kalmamalıdır. +0 °C - +40 °C sıcaklığında ortamlarda depolanmalıdır.



İç - Dış Mekan



Uygulama Sıcaklığı



Kolay Temizleme

## UYGULAMA

### UYGULAMA BİLGİLERİ

**Uygulama sıcaklığı:** +0 °C - +40 °C

### UYGULAMA ADIMLARI

- Ardışık olarak, 3 veya 4 karoluk küçük alanlarda uygulama yapılması tavsiye edilmektedir.
- Direkt olarak derzlere uygulanır.
- Yüzeye nüfuz etmesi için maksimum 3 dakika beklenmelidir.
- Bol sulu sünger ile kir çıkartılır.

### UYARILAR VE ÖNERİLER

- Kirin çıkmaması durumunda, kirli yüzey bir fırça, sünger veya benzeri bir malzeme ile ovalanarak kir çıkartılır.
- Kir çıkartıldıktan sonra, yüzey iyice durulanmalıdır.



### SAĞLIK VE GÜVENLİK UYARILARI

- Asidik olduğundan dolayı solunmamalı, cilt ve göze temasından kaçınılmalıdır.
- Ürün uygulaması sırasında uygun iş ekipmanlarının (eldiven, gözlük, maske, dizlik vb.) kullanılması tavsiye edilir.
- Daha ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Malzeme Güvenlik Bilgi Föyünü (MSDS) okuyunuz.

**Not:** Teknik değerler ve uygulama talimatları, 23 °C ve %50 bağıl nemli ortam koşullarında geçerli olmak üzere, uluslararası standartlara uygun olarak yapılan testlerin ve tecrübelerimizin sonuçlarıdır. Teknik föylerde belirtilen talimat ve önerilere uyulmaması halinde oluşabilecek hatalarından firmamız sorumlu değildir.

**CERMIX**

Cermix SA lisansıya Koramic Yapı Kimyasalları tarafından üretilmiştir. [www.cermix.com.tr](http://www.cermix.com.tr) • [www.koramic.com.tr](http://www.koramic.com.tr)

Genel Merkez  
Koramic Yapı Kimyasalları San. Tic. A.Ş.  
E-5 Karayolu Üzeri, Şifa Mah. Hükümet Cad.  
Tuzla 34941 İstanbul / TÜRKİYE  
Tel: +90.216.423 34 33 • Faks: +90.216.423 53 63

Bozüyük Fabrika  
Bozüyük Organize San. Böl. 10. Cad.  
106 Ada / 5 Parsel No: 3 Bozüyük - BİLECİK / TÜRKİYE  
Tel: +90.228.314 63 00  
Faks: +90.228.314 63 0

Tarsus Fabrika  
Huzurkent Tarsus Organize Sanayi Bölgesi  
13. Cadde No: 10 Tarsus - MERSİN / TÜRKİYE  
Tel: +90.324.676 40 41-676 42 32-676 44 49  
Faks: +90.324.676 40 47